

24/800

24/800



Artículo no. 230V 24020800

Artículo no. 120V** n.d.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Voltaje de batería nominal 24V

P30 potencia Tamb= 25°C, cos phi 1 800 VA

Nom. potencia Tamb= 40°C, cos phi 1 650 VA

Carga de pico máxima 1600 VA

Onda de salida senoidal pura

Eficiencia máx. 92%

Voltaje de salida 230V, ± 5%

Frecuencia 50Hz, ± 0.05Hz

Dimensiones al x l x an mm 325x220x111

Peso 3.9 kg

Capacidad mínima de batería >50 Ah

OPCIONES

Modelo C4-RI (art. no. 70404110) sí

Masterlink/MICC (art. no. 70403105) sí

Conexión universal para cables de remotos :

- 6 metros - art. no. 6502001030 /
- 10 metros - art. no. 6502100100 /
- 15 metros - art. no. 6502100150

Sistema de transferencia el Masterswitch y Systemswitch puede ser conectado a todos los inversores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología*** HF

Apagado por batería baja 19V, ±0.5V

Encendido por batería baja 22V, ±0.5V

Apagado por batería alta 31V, ±0.5V

Encendido por batería alta 30V, ±0.5V

Ondulación permisible máxima en la CC 5% RMS

Corriente de entrada (carga nominal) 34A

Consumo de energía sin carga:	
• Modo off	0 mA
• Modo stand-by	35mA/0.8W
• Modo 'potencia baja' (208V)	200mA/4.9W
• Modo 'potencia alta' (230V)	240mA/5.6W
Fusible requerido para CC (lento)	63A
Dimension cable CC	16 mm2
Distorsión armónica típica	3%
Ventilación	convencional/forzada
Conexiones CA (monofásicas, 3 cables)	interna
Cos Phi	todos los factores de potencia permitidos

NOTA:

* Disponible a partir de diciembre de 2006, el AC Master reemplazando al modelos Sine.

** Reducción de consumo para los modelos 120V/60Hz del 15%.

*** HF= Tecnología de alta frecuencia, inversores de onda senoidal para usos industriales, con cables de conexión internos para CC y CA.

Plan de Garantías de Mastervolt

- 2 años de garantía al producto
- servicio mundial abordo
- onda senoidal pura
- aislamiento galvánico